



FKEE
FONDACIONI KOMBËTAR I EFIÇIENCËS SË ENERGIJISË
NË SEKTORIN REZIDENCIAL - SHTËPITË INDIVIDUALE

Projekti: MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGIJISË NË SEKTORIN REZIDENCIAL - SHTËPITË INDIVIDUALE

Shtojca 2: UDHËZUES PËR KRITERET TEKNIKE MINIMALE

Varësisht nga pozicionet e para-aprovuara, materialet që duhet të vendosen duhet të plotësojnë karakteristikat:

1. Termoizolimi i mureve të jashtme me $t \geq 12$ cm
Termoizolimi i mureve të jashtme me EPS, $t \geq 12$ cm, me densitet $\rho \geq 18$ kg/m³, minimumi i përçueshmërisë termike $\lambda \leq 0.04$ W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit të jetë sipas EN13501 si dhe
2. Termoizolimi i mureve të cokllës me XPS, $t \geq 10$ cm, $h \leq 40$ cm nga niveli i tokës; densiteti $\rho \geq 35$ kg/m³, minimumi i përçueshmërisë termike $\lambda \leq 0.04$ W/mK, klasa e rezistencës ndaj zjarrit të jetë sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve të vendosura ne BoQ.
3. Termoizolimi i konzolave (pallakat, ballkonet, streha e hyrjeve) në kontakt me ajrin e jashtëm dhe i kornizës së kulmit. Termoizolimi i konzolave (pallakat, ballkonet, streha e hyrjeve) në kontakt me ajrin e jashtëm dhe i kornizës së kulmit me EPS $t \geq 5$ cm, me densitet $\rho \geq 18$ kg/m³, minimumi i përçueshmërisë termike $\lambda \leq 0.04$ W/mK, klasa e rezistencës ndaj zjarrit të jetë sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve të vendosura në BoQ.
4. Ndërrimi i dritareve, dyerve të tarracës dhe derës së hyrjes
Ndërrimi i dritareve të jashtme dhe dyerve të tarracës ekzistues me të rejat nga PVC me këto karakteristika: Korniza e profilit me trashësi se paku $b/h=80/80$ mm dhe minimum 6 fusha termike dhe tre goma/dihtunga
 - Xhami i dyfishtë 4+16+4 mm, i mbushur me argon dhe xham Low "E" nga ana e brendshme
 - Mekanizmi mbyllës me kualitet të lartë sipas DIN, EN, ISO
 - Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë, $U \leq 1.4$ W/m²K dhe çdo element tjetër sipas kritereve te vendosura ne BoQ.
5. Termoizolimi i kulmit të pjerrët - kulmi i ngrohtë/që shfrytëzohet dhe i pllakës nën kulm/kulmi i ftohtë
Termoizolimi me lesh guri, me trashësi $t \geq 15$ cm, me densitet $\rho \geq 40$ kg/m³, përçueshmëria termike $\lambda \leq 0.04$ W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit Euroclass A1 sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve te vendosura ne BoQ.
6. Termoizolimi i kulmit të rrafshët dhe i tarracës mbi hapësirën e ngrohur
Termoizolimi i kulmit të rrafshët dhe i tarracës mbi hapësirën e ngrohur me XPS $t \geq 15$ cm, densitet $\rho \geq 35$ kg/m³, përçueshmëria termike: $\lambda \leq 0.04$ W/mK, rezistenca në presion/shtypje në 10% deformim kPa CS (10 \ Y) 250, rezistenca ndaj zjarrit sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve të vendosura ne BoQ.
7. Termoizolimi i mureve të atikes EPS $t \geq 5$ cm
Termoizolimi i mureve të atikes EPS $t \geq 5$ cm, densitet $\rho: \geq 18$ kg/m³, përçueshmëria termike $\lambda \leq 0.04$ W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve të vendosura ne BoQ.
8. Termoizolimi i tavanit të bodrumit/përdheses së pa ngrohur
Termoizolimi i plafonit të bodrumit/përdheses së pa ngrohur me EPS $t \geq 12$ cm, densitet $\rho: \geq 18$ kg/m³, përçueshmëria termike $\lambda \leq 0.04$ W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve te vendosura ne BoQ.

Çdo material tjetër i përdorur duhet te plotësojë kriteret teknike sipas pozicioneve përkatëse. Pavarësisht nga kjo, subvencionimi nga FKEE do të bëhet për çmimin referent të materialit të propozuar dhe me të gjitha pjesët përcjellëse sipas paramasës dhe parallogarisë.

Deliumi



Projekti: MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGIJISË NË SEKTORIN REZIDENCIAL - SHTËPITË INDIVIDUALE

Shtojca 3 DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E KËRKESAVE TEKNIKE TË PËRCAKTURA NGA FKEE

Unë Bejtar Bashi përfaqësues i kompanisë NCS COLOR Shpk
me numër unik identifikues të biznesit 8102121953 deklaroj se materialet e
furnizuara/instaluara në shtëpinë e përfuturit Selim Selimi me numër të letërnjoftimit
10.10.609199 janë në përputhje me kriteret teknike të përcaktuara nga FKEE.

Gjithashtu deklaroj se masat e aplikuara sipas letrës së para-aprovimit përkojnë me faturën e lëshuar me të gjitha pozicionet e detajuara të masave të EE të zbatuara, që korrespondojnë me materialet dhe sasitë e përmendura në paramasë dhe parallogari.

Termoizolimi i mureve të jashtme :

- Lloji i materialit: EPS t_z 12cm STIROPOR
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: EURO FIS
- Trashësia: 12cm
- Vlera termike: $\lambda \leq 0,04$ W/MK

Termoizolimi i konzolave (pllakat, ballkonet, streha e hyrjeve) në kontakt me ajrin e jashtëm dhe i kornizës së kulmit:

- Lloji i materialit: EPS t_z 5cm STIROPOR
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: EURO FIS
- Trashësia: 5cm
- Vlera termike: $\lambda \leq 0,04$ W/MK

Termoizolimi i mureve të atikes : COKLIES

- Lloji i materialit: XPS t = 10cm STYRODUR
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: EURO FIS
- Trashësia: 10cm
- Vlera termike: $\lambda \leq 0,04$ W/MK

Termoizolimi i kulmit të pjerrët - kulmi i ngrohtë / që shfrytëzohet ose i pllakës nën kulm / kulmi i ftohtë:

- Lloji i materialit: _____
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
- Trashësia: _____
- Vlera termike: _____

Termoizolimi i kulmit të rrafshët dhe i tarracës mbi hapësirën e ngrohur:

- Lloji i materialit: _____
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
- Trashësia: _____
- Vlera termike: _____

Inicialet



FKEE
FONDAT E KËSHITIMIT DHE TË ENERGISË NË SEKTORIN REZIDENCIAL - SHËTËPITË INDIVIDUALE
FONDATION OF ENERGY EFFICIENCY IN RESIDENTIAL SECTOR - INDIVIDUAL HOMES

Projekti: MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGISË NË SEKTORIN REZIDENCIAL - SHËTËPITË INDIVIDUALE

Termoizolimi i tavanit të bodrumit/përdhësës së pa ngrohur:

- Lloji i materialit: _____
- Prodhuesi/Brendi/Modeli _____
- Trashësia: _____
- Vlera termike: _____

Ndërrimi i dritareve, dyerve të tarracës dhe dyerve ekzistuese të hyrjes:

- Lloji i materialit: _____
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
- Dimensioi i profilit: _____
- Xhamëzimi: _____
- Vlera termike: _____


Konfirmoj se këto materiale janë furnizuar/instaluar në shtëpinë në fjale dhe pranuar nga pronari.

Data e dorëzimit të
deklaratës

Përfaqësuesi i kompanisë
Nënshkrimi dhe Vula

Pranoi – (Emri Mbiemri i
Pronarit)

Numri i letërnjoftimit
Nënshkrimi

04/11/2024
Bujar Bashiri

SELIM SELIMI
1010604199
Selimi



Inicialet



Projekti: MASAT E EFIENCËS SË ENERGIJË NË SEKTORIN REZIDENCIAL - SHËTËPITË INDIVIDUALE

Shtojca 3 DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E KËRKESAVE TEKNIKE TË PËRCAKTURA NGA FKEE

Unë FITIM MAQRASTGHA përfaqësues i kompanisë FITA PLAST
me numër unik identifikues të biznesit 810201426 deklaroj se materialet e
furnizuara/instaluara në shtëpinë e përfituesit SELMI SELMI me numër të letërnjoftimit
1010 604199 janë në përputhje me kriteret teknike të përcaktuara nga FKEE.

Gjithashtu deklaroj se masat e aplikuara sipas letrës së para-aprovimit përkojnë me faturën e lëshuar me të gjitha pozicionet e detajuara të masave të EE të zbatuara, që korrespondojnë me materialet dhe sasitë e përmendura në paramasë dhe parallogari.

- Termoizolimi i mureve të jashtme :
 - Lloji i materialit: _____
 - Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
 - Trashësia: _____
 - Vlera termike: _____
- Termoizolimi i konzolave (plakati, ballkonet, streha e hyrjeve) në kontakt me ajrin e jashtëm dhe i kornizës së kulmit:
 - Lloji i materialit: _____
 - Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
 - Trashësia: _____
 - Vlera termike: _____
- Termoizolimi i mureve të atikes :
 - Lloji i materialit: _____
 - Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
 - Trashësia: _____
 - Vlera termike: _____
- Termoizolimi i kulmit të pjerrët - kulmi i ngrohtë / që shfrytëzohet ose i pllakës nën kulm / kulmi i ftohtë:
 - Lloji i materialit: _____
 - Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
 - Trashësia: _____
 - Vlera termike: _____
- Termoizolimi i kulmit të rrafshët dhe i tarracës mbi hapësirën e ngrohur:
 - Lloji i materialit: _____
 - Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
 - Trashësia: _____
 - Vlera termike: _____

Inicialet



FKEE
FONDACIONI I KUALITETIT, I BEGJEVE I ACENENCËS SË ENERGJISË
NË SEKTORIN REZIDENCIAL DHE NË SEKTORIN E PUNËSIMIT
KORPORATIV NË ENERGJINË E REZIDENCIALË TË PUNËSIMIT

Projekti: MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN REZIDENCIAL - SHËTËPITË INDIVIDUALE

Termoizolimi i tavanit të bodrumit/përdhësës së pa ngrohur:

- Lloji i materialit: _____
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: _____
- Trashësia: _____
- Vlera termike: _____

Ndërrimi i dritareve, dyerve të tarracës dhe dyerve ekzistuese të hyrjes:

- Lloji i materialit: PVC
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: ALINE
- Dimensioani i profilit: 80/80 mm
- Xhamëzimi: 4+16+4 LOW E
- Vlera termike: $U = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Konfirmoj se këto materiale janë furnizuar/instaluar në shtëpinë në fjale dhe pranuar nga pronari.

Data e dorëzimit të
deklaratës

Përfaqësuesi i kompanisë
Nënshkrimi dhe Vula

04.10.2024

FITIM MAQASTGHA

FITIM



Pranoi – (Emri Mbiemri i
Pronarit)

Numri i letërnjoftimit
Nënshkrimi

SELIM SELIMI

1010604199

Selimi

Inicialet